

Údaje aktuálne k dátumu: 29-04-2026 17:00

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.sk/autoklv-12l-sun-kl-b-tlciareň-p-269.html>



## Autokláv 12L SUN KL. B + Tlačiareň

Cena s DPH	<b>1 549.00 €</b>
Cena bez DPH	<b>1 301.68 €</b>
Dostupnosť	<b>Na objednávku</b>
Odosielame do	<b>48 hodín</b>
Katalógové číslo	<b>10101</b>
Kód výrobcu	<b>AC-V-12B</b>
Výrobca	<b>CNCTech</b>

### Popis produktu

Zdravotnícky autokláv trž.B 12L SUN + Tlačiareň + CZ Manuál



Najnovšia verzia zdravotníckeho Autoklávu ( má **CE certifikát** ) umožňuje výber z **6 programov** (predchádzajúce verzie autokláve mali iba 4 programy)

Model 2022 je vybavený displejom a vstavanou **termálnou tlačiarňou**.

Kapacita zariadenia je **12L**

Autokláv bol špeciálne navrhnutý pre využitie pri sterilizácii. Je vybavený mikroprocesorom pre inteligentné ovládanie a jednoduchým rozhraním umožňujúci pohodlnú prácu so zariadením.

**Lekársky autokláv triedy B SUN** je jedným z najmodernejších sterilizátorov pracujúci na báze tlaku pary.

---

Môže sterilizovať prakticky akýkoľvek typ materiálu, napr.:

katétre  
ihly  
endoskopy  
speculums  
zubné vrtáky  
pilníky  
nožnice atď.

Lekársky autokláv SUN je triedy B, má veľmi dôležité funkcie, ktoré nenejate v iných triedach S a N - kompletne odvádzanie vzduchu pomocou sekvencie vákuových pulzov a injekcií pary. Momentálne je to tá najlepšia technika, ktorá vám umožní sterilizovať akýkoľvek typ výrobku.

**Autokláv triedy B nájde využitie v:**

kozmetické salóny  
zubnej ordinácie  
tetovacie štúdiá  
lekárske ordinácie  
ambulancie

**6 pracovných programov:**

1. Základný program
2. Rýchly sterilizačný program
3. Program sterilizácie nástrojov
4. Program Fast PLUS
5. VNA
6. Plast, Guma

Zariadenie môže pracovať pri teplotách 121 stupňov alebo 134 stupňov, pri prevádzkovom tlaku 1,1 bar alebo 2,1 bar

**Zariadenie spĺňa požiadavky na vysoký výkon podľa európskej normy prEN 13060 triedy B.**

---

**Sada obsahuje:**

Zariadenie triedy B s kapacitou 12l  
Dva kovové zásobníky  
Držiak na tácku  
Nádoba na vodu  
Hadica pre vypúšťanie vody  
napájací kábel  
Náhradné tesnenie  
Dve náhradné poistky  
Pokyny v češtině

**Technické údaje:**

Komora z kyselinovzdornej ocele (chrómnikle)  
Zámok dverí  
vstavaná termotlačiareň  
Pracovný čas 0-45min - závisí na užívateľskom nastavení  
Vonkajšie rozmery: 50x44x40cm  
Rozmery komory: hĺbka: 36cm, priemer: 20cm  
Kapacita: 12 l  
Tlak: 1,1  
Výkon: 1800 W  
Hmotnosť: 41 kg  
Napájanie: 230V