Údaje aktuálne k dátumu: 04-11-2026 19:29

Odkaz na produkt:
https://www.cncworld.sk/bezvzduchov-maliarsky-a-stierkovac-agregt-cnctech-pt-75-4-5-kw-230-bar-7-3-lmin-p-851.html



Bezvzduchový maliarsky a stierkovací agregát CNCTech PT-75 | 4,5 kW – 230 bar | 7,3 l/min

Cena s DPH	**2 709.00 €**
Cena bez DPH	**2 202.44 €**
Dostupnosť	**Dostupný**
Odosielame do	**24 hodín**
Katalógové číslo	**PT-75**
Kód výrobcu	**PT-75**
Kod EAN	**5907052596084**
Výrobca	**CNCTech**

Popis produktu

Bezvzduchový maliarsky a stierkovací agregát CNCTech PT-75

Veľké plochy? Prejdite na postrek.

4500 W Až do 230 bar Až do 7,3 l/min Bezkartáčový motor Bezvzduchové striekanie

Menej rolovania. Viac lakovaného povrchu.

Steny, stropy a ďalšie miestnosti na dokončenie – efektívna práca je dôležitá na väčších projektoch. **PT-75 dodáva materiál pod vysokým tlakom priamo do striekacej pištole**, pričom vediete sprej po natieranom povrchu.

Tento elektrický airless postrekovač nanáša nátery pomocou hydraulického tlaku. Výkonný motor, nastaviteľný prítlak a kolesový rám poskytujú praktické nastavenie pre maliarske a dokončovacie práce.

Štyri dôvody, prečo si vybrať PT-75

Striekanie bez kompresora

Technológia Airless rozprašuje materiál pomocou tlaku generovaného čerpadlom. Na striekanie nepotrebujete samostatný kompresor.

2

Extra doručovacia kapacita

4500 W a prietok až do 7,3 l/min poskytnúť kapacitu pre väčšie projekty. Sprej môžete prispôsobiť náteru a požadovanej šírke nástreku, namiesto toho, aby ste sa obmedzovali na malú striekaciu pištoľ s nádobkou na farbu. Skutočný výkon závisí od materiálu a striekacej špičky.

3

Menšia údržba motora

Motor bez uhlíkových kefiek má o jednu opotrebiteľnú časť menej. Nie je potrebná pravidelná výmena kefy, takže každodennú údržbu môžete sústrediť na udržiavanie čistoty systému prívodu materiálu, filtrácie a stavu striekacej koncovky.

4

Ľahko sa presúva

Rám s rukoväťou a veľkými kolesami uľahčuje presúvanie postrekovača medzi pracovnými oblasťami.

Čo získate väčším projektom?

Efektívne pokrytie veľkých plôch

Rozprašovací ventilátor vám umožňuje aplikovať materiál v po sebe nasledujúcich prechodoch. To je vhodné pre celé steny a stropy, kde záleží na plynulom pohybe striekacej pištole a stabilnom pracovnom rytme.

Dokonca aj aplikácia pod vašou kontrolou

Prispôsobte striekaciu špičku a tlak farbe a rýchlosť striekacej pištole na požadovanú hrúbku náteru. Správne nastavenie spreja pomáha dosiahnuť rovnomerné pokrytie, a to aj v rohoch a okrajoch.

Viac slobody v pracovnej oblasti

Hadica 15 m a sanie z nádoby znížte potrebu neustáleho presúvania pumpy a dopĺňania malého pohára na farbu. Postrekovač zostáva na svojom ráme, kým počas aplikácie pohybujete striekacou pištoľou.

Tlak pod kontrolou

Upravte nastavenia na stroji

Digitálny displej zobrazuje tlak v bar a gombík vám umožňuje zmeniť nastavenie. **Prispôsobte tlak a striekaciu špičku materiálu**, namiesto toho, aby ste vždy pracovali na maximálne nastavenie.

Prehľadný ovládací panel spája hlavné ovládacie prvky. Sieťový vypínač, nastavovací gombík a údaj o aktuálnom tlaku sú na dosah. **Pracujte pri najnižšom tlaku, ktorý vytvára správny rozprašovací ventilátor.** Správne nastavenie pomáha znižovať nadmerné prestrekovanie a zbytočnú spotrebu materiálu; Samotné zvýšenie tlaku nemôže nahradiť správny striekací hrot.

Materiál priamo z kontajnera

Piestové čerpadlo namiesto malého pohára na farbu

Odsávací systém nasáva materiál z nádoby umiestnenej vedľa stroja. **Nie je potrebné dopĺňať malý pohár na striekacej pištoli** — vhodné pri maľovaní väčších plôch.

Na vstupe je namontované sacie sitko. Po práci vyčistite systém a filter podľa odporúčaní pre použitý materiál.

Pohnite sa, urobte poriadok a pokračujte v práci

Veľké kolesá robia rozdiel

Posuňte postrekovač bližšie k ďalšej pracovnej oblasti. Prepravná rukoväť a veľké kolesá uľahčujú premiestňovanie stroja, zatiaľ čo rám poskytuje stabilnú pracovnú polohu.

Miesto pre drobné doplnky

Odkladacia priehradka s vekom pojme drobné príslušenstvo. Hadicu je možné usporiadať na hornom držiaku, takže pri presúvaní zariadenia zostane menej voľných predmetov.

Od jednej steny k ďalšiemu projektu

Interiéry

Základný náter a maľovanie stien a stropov: od jednej renovácie až po následné miestnosti v domácnosti, kancelárii alebo komerčnom priestore. Striekanie je užitočné najmä na veľké plochy bez prekážok.

Väčšie plochy

Maliarske a dokončovacie práce v domácnostiach, kanceláriách, obchodných priestoroch a priemyselných halách. Čerpanie materiálu z nádoby a pohyb iba striekacej pištole uľahčuje organizáciu opakujúcich sa úloh.

Vonkajšie nátery

Natieranie fasád vhodnými airless nátermi. Prispôsobte farbu, striekaciu špičku a filtráciu povrchu; vhodnosť aplikácie závisí aj od požiadaviek výrobcu náteru.

Najprv vyberte materiál a potom nastavenia. Skontrolujte, či výrobca farby povoľuje bezvzduchové striekanie, potom vyberte striekaciu špičku, filter a tlak. Skutočný výkon závisí od viskozity materiálu, striekacieho hrotu a pracovných podmienok.

Priraďte materiál k úlohe

Jedno nastavenie môže podporovať rôzne fázy dokončovacích prác. Nasledujúce aplikácie vyžadujú bezvzduchový náter, správnu striekaciu špičku a kompatibilitu so striekacím systémom.

Nástenné a stropné farby

Akrylové, latexové a emulzné farby schválené pre airless striekanie sú východiskovým bodom pre interiérové práce. Prispôsobte otvor hrotu odporúčaniam výrobcu farby a šírku vejára podľa lakovaného povrchu.

Základné nátery a príprava povrchu

S vhodným základným náterom môžete použiť aj nástrek pred lakovaním. Prispôsobte dodávku materiálu nasiakavosti povrchu a pri výmene produktov pripravte systém podľa pokynov.

stierkové hmoty pre bezvzduchové striekanie

Pre stierkovanie vyberte **zmesi určené na bezvzduchové striekanie**ktoré sú v rámci možností pumpy a striekacieho hrotu. Postrekovač aplikuje materiál; vyrovnanie a konečné vyhladenie povrchu sú samostatné úlohy.

Nátery pre vonkajšie práce

Pri fasádach skontrolujte viac než len typ farby: zvážte jej viskozitu, zrnitosť, spôsob prípravy a požiadavky na nástreky. Vyberte si špeciálne nátery podľa ich technických údajov a pokynov pre postrekovač.

Striekanie farby a omietka sú rôzne úlohy. Omietky obsahujúce kamenivo, štruktúrované zlúčeniny a nátery typu štrkovitá si vyžadujú samostatné potvrdenie vhodnosti; bezvzduchový postrekovač by sa nemal považovať za univerzálny stroj na maltu.

Hadica a striekacia pištoľ na dosah

Vy vediete striekaciu pištoľ; postrekovač dodáva materiál

Hadica 15 m spája čerpadlo so striekacou pištoľou, takže počas striekania manipulujete iba s pištoľou. Po dokončení práce môžete hadicu navinúť na držiak rámu.

Pri výbere stroja zvážte typ náteru, rozsah práce a požiadavky na výkon. Ak si nie ste istí, kontaktujte CNCWorld — môžeme vám pomôcť overiť, či tento model spĺňa vaše potreby.

PT-75 alebo PT-85? Vyberte si kapacitu, ktorú potrebujete

PT-75 kombinuje motor 4500 W s prietokom až 7,3 l/min. Model pre lakovacie a dokončovacie práce, kde tento rozsah dodávky materiálu vyhovuje zvolenému náteru a striekacej špičke.

Parameter	CNCTech PT-75	CNCTech PT-85
Výkon motora	4500 W	5000 W
Maximálny prietok	7,3 l/min	8,5 l/min
Maximálny tlak	230 bar	230 bar

Oba modely majú rovnaký udávaný maximálny tlak; líšia sa výkonom a maximálnym prietokom. Výber závisí od požiadaviek na materiál, zvolenej striekacej koncovky a rozsahu práce. Porovnajte tiež CNCTech PT-85.

Zahrnuté príslušenstvo

Balíček obsahuje:

- **15 m vysokotlaková hadica** – kus 1
- **Bezvzduchová striekacia pištoľ s ochranou špičky** – kus 1
- **50 cm predlžovací sprej** – kus 1
- **Striekacie tipy** – kusy 2
- **Obojstranný vidlicový kľúč** – kus 1
- **Nastaviteľný kľúč** – kus 1
- **Skrutkovač s plochou hlavou** – kus 1
- **Fľaštička na olej s aplikátorom** – kus 1

Technické špecifikácie

Parameter	Hodnota
Model	PT-75
Značka ponúkanej verzie	CNCTech
Technológia striekania	Hydraulické, bezvzduchové
Pumpa	Piestové čerpadlo, typ 1095
Výkon motora	4500 W
Typ motora	Elektrický, bezkartáčový
Napájanie	220–240 V, 50 Hz
Maximálny tlak	230 bar
Maximálny výkon	7,3 l/min
Dĺžka hadice	15 m
Nastavenie tlaku	áno
Zobrazenie tlaku	Digitálne, čítanie v bar
Stavebníctvo	Kolesový rám s transportnou rukoväťou

Tlak 230 bar a prietok 7,3 l/min sú maximálne hodnoty. Skutočný výkon závisí od materiálu, trysky, tlaku a pracovných podmienok.

Pred prvým striekaním

Potrebujem kompresor?

Na bezvzduchové striekanie nie je potrebný kompresor. Tlak materiálu je generovaný elektricky poháňaným čerpadlom postrekovača.

Môžem použiť akúkoľvek farbu?

Materiál musí byť schválený výrobcom pre bezvzduchové striekanie a musí byť kompatibilný so systémom striekania. Pred prácou skontrolujte technický list, odporúčanú striekaciu špičku a spôsob prípravy náteru.

Ako by som mal pripraviť pracovný priestor?

Zakryte povrchy, ktoré by nemali byť natreté, zabezpečte vetranie a používajte vhodné ochranné prostriedky. Systém pracuje pri vysokom tlaku — pred čistením alebo výmenou striekacej trysky uvoľnite tlak podľa pokynov.

Ako môžem znížiť spotrebu farby pri striekaní?

Vyberte striekaciu špičku v dobrom stave, ktorá vyhovuje náteru a upravte tlak, aby ste dosiahli správny vzor striekania. Striekaciu pištoľ pohybujte rovnomerne a pred začatím hlavnej práce otestujte na malej ploche. Kontrola nastavení pomáha obmedziť prebytočný materiál; striekanie úplne neodstráni prestriekanie.

Nahrádza striekanie každú konečnú fázu?

Rozprašovač zefektívňuje aplikáciu materiálu. stierkové hmoty stále vyžadujú vyrovnanie povrchu; pri farbe postupujte podľa technického listu vrátane prípadných požiadaviek na následné spätné valcovanie. To vám pomôže vybrať si vybavenie pre celý proces, a nie len pre dodávku náteru.

Pripravte sa na väčšie projekty

Vyberte si PT-75 na striekanie náterov na väčšie plochy. Máte otázky týkajúce sa jeho aplikácií? Zavolajte na CNCWorld: **+421233323493**.