

Údaje aktuálne k dátumu: 11-04-2026 09:59

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.sk/ultrazvukov-istika-300g-99l-s-odluovaom-oleja-p-319.html>



Ultrazvuková čistička 300G 99L S odlučovačom oleja

Cena s DPH	5 029.00 €
Cena bez DPH	4 088.62 €
Dostupnosť	Na objednávku
Odosielame do	30 dni
Katalógové číslo	10214
Kód výrobcu	UCJP-99-300G
Výrobca	CNCTech

Popis produktu

Ultrazvukový čistič 300G 99L s oddeľovačom oleja



Je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a ručne zvarovaný argónom, čo zaručuje neuveriteľnú odolnosť počas používania.

Priemyselné transducéry použité v ultrazvukovom čističi sú najvyššej kvality, čo zabezpečuje mimoriadnu efektivitu čistenia a uspokojujív účinok prania.

Dizajn a používateľské rozhranie sú prispôsobené pre priemyselnú aplikáciu.

Digitálny regulačný systém umožňuje ľahké nastavenie parametrov, ako je ultrazvuková výkon, čas a teplota podľa hmotnosti objektov a materiálu, z ktorého sú vyrobené.

Ultrazvukový čistič je vybavený časovačom s nastavením v rozsahu 1-99 minút.

Má funkciu zapamätania nastavení, takže ich nemusíte nastavovať vždy znova.

Teplotu jeho prevádzky môžete nastaviť v rozsahu od 0 do 80 stupňov Celzia, pričom vykurovací element s výkonom 3000 W rýchlo zahreje kvapalinu a tým skráti čas čistenia.

Spĺňa prísne normy pre zariadenia tohto typu, čo zaručuje pohodlné použitie za všetkých podmienok pre priemyselnú aplikáciu.





Technické parametre:

- **Ultrazvuková frekvencia:** 40 kHz
- **Materiál nádrže:** Nehrdzavejúca oceľ SUS304
- **Materiál puzdra:** SUS304
- **Kapacita nádrže:** 99 L
- **Časovač:** 1~99 min. nastaviteľný
- **Teplota:** 0 ~ 80°C nastaviteľná
- **Napájanie:** AC 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Ultrazvukový výkon:** 0~1500 W nastaviteľný, 30 transduktorov
- **Výkon ohrievača:** 3000 W
- **Rozmery nádrže:** 550 x 450 x 400 mm (D x Š x V)
- **Vonkajšie rozmery:** 820 x 630 x 850 mm (D x Š x V)
- **Normy kvality:** CE & RoHS & ISO9001



Súčasťou balenia je:

- **Košík z nehrdzavejúcej ocele**
- **Kryt**
- **Kolesá**
- **Používateľská príručka**
- **Napájací kábel**

