

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.sk/ultrazvukov-istika-600g-264l-s-odluovaom-oleja-p-315.html>



## Ultrazvuková čistička 600G 264L S odlučovačom oleja

Cena s DPH	<b>8 249.00 €</b>
------------	-------------------

Cena bez DPH	<b>6 706.50 €</b>
--------------	-------------------

Skoršie cena	<b>8 479.00 €</b>
--------------	-------------------

Dostupnosť	<b>Na objednávku</b>
------------	----------------------

Odosielame do	<b>30 dni</b>
---------------	---------------

Katalógové číslo	<b>10221</b>
------------------	--------------

Kód výrobcu	<b>UCJP-264-600G</b>
-------------	----------------------

Výrobca	<b>CNCTech</b>
---------	----------------

Popis produktu

### Ultrazvukový čistič 600G 264L s oddelovačom oleja



**Je vyrobený z nerezovej ocele a ručne zvarovaný argónom, čo zabezpečuje neuveriteľnú trvácnosť počas používania.**

**Priemyselné prevodníky použité v ultrazvukovom čističi sú najvyššej kvality, čo zaručuje veľmi efektívne čistenie všetkých predmetov, čo vedie k uspokojivému účinku umývania.**

**Dizajn a používateľské rozhranie sú prispôsobené pre priemyselný výkon.**

**Digitálny regulačný systém umožňuje jednoduché nastavenie parametrov, ako je výkon ultrazvuku, čas a teplota, podľa hmotnosti predmetov a materiálu, z ktorého sú vyrobené.**

**Ultrazvukový čistič je vybavený časovačom s nastavením od 1 do 99 minút.**

**Má funkciu zapamätania nastavení, takže nebudete strácať čas opätovným nastavovaním.**

**Prevádzkovú teplotu môžete nastaviť v rozsahu od 0 do 80 stupňov Celzia a zabudovaný ohrievač s výkonom 1500 W rýchlo ohrieva tekutinu, čím sa skracuje čas čistenia.**

---

**Spĺňa prísne štandardy pre zariadenia tohto typu, čím zaisťuje pohodlné použitie za všetkých podmienok na priemyselný účel.**





---

#### Technické parametre:

- **Frekvencia ultrazvuku:** 40 kHz
- **Materiál nádrže:** Lisovaná nerezová oceľ SUS304
- **Materiál krytu:** SUS304
- **Kapacita nádrže:** 264 L
- **Časovač:** 1~99 min. nastaviteľný
- **Teplota:** 0 ~ 80°C nastaviteľná
- **Napájanie:** AC380V 3 fázy, 50Hz
- **Výkon ultrazvuku:** 0~3000 W nastaviteľný, 60 ultrazvukových hláv
- **Výkon ohrevu:** 6000 W
- **Rozmery nádrže:** 800 x 600 x 550 mm (D x Š x V)
- **Rozmery krytu:** 970 x 770 x 800 mm (D x Š x V)
- **Kvalitné štandardy:** CE & RoHS & ISO9001



---

**Sada obsahuje:**

- **Košík z nerezovej ocele**
- **Kryt**
- **Kolesá**
- **Užívateľská príručka**
- **Napájací kábel**

